

TSK-092用ドライビット

専用セグメント開発により乾式とは思えない鋭い切れ味を実現!!

GOOD VALUE AND QUALITY



1本物

抜群の粉塵回収能力!!

穿孔面もキレイです♪



【特徴】

- 薄刃 1本物 ●取付ネジ径：M27 ネジ
- 乾式専用 ●適用機種：TSK-092
- 有効長：250 mm（外径 28 mmは 245 mm、 外径 32 mmは 251 mm、 外径 40 mmは 256 mm）

乾湿兼用小型ダイモドリル TSK-092



【仕様】

型 式	TSK-092 (KR1011)
常用穿孔能力	28 mm ~ 120 mm
全 高	564 mm
モーター込質量	9.1 kg
支柱角	40 mm
無負荷回転数	1,000min ⁻¹
消費電力	1,200W
取付ネジ径	M27

簡易着脱



ノズルの付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。

【内部集塵】

(乾式使用時)



集塵経路

乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。切削粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。

サイズ (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	標準価格 (円)
28	28.0	21.6	14,000
32	32.0	25.6	15,000
40	40.0	33.6	17,000
52	52.0	45.6	21,000
65	65.0	58.6	25,000
70	70.0	63.6	27,000
75	75.0	68.6	28,000
80	80.0	73.6	30,000
90	90.0	83.6	33,000
100	100.0	93.6	36,000
110	110.0	103.6	40,000
120	120.0	113.6	45,000

札幌営業所 TEL (011) 787-8311
 仙台営業所 TEL (022) 287-1661
 東京東営業所 TEL (03) 3625-1941
 東京西営業所 TEL (03) 3377-8131
 神奈川営業所 TEL (045) 317-7341

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431
 大阪営業所 TEL (06) 6543-4641
 広島営業所 TEL (0829) 34-4511
 福岡営業所 TEL (092) 481-1811

SHIBUYA DYMODRILL

株式会社 シブヤ