

TSK-165/162用ドライビット

さまざまなニーズに適応したラインナップを取り揃えました。

GOOD VALUE AND QUALITY



薄刃ならではの
シャープな切れ味!

1本物



【特徴】

- 薄刃 1 本物 ●取付ネジ径：M27 ネジ
- 乾式専用 ●適用機種：TSK-165/162
- 有効長：250 mm（外径 28 mmは 245 mm、 外径 32 mmは 251 mm、 外径 40 mmは 256 mm）

乾湿兼用ダイモドリル TSK-165



【仕様】

型 式	TSK-165 (HR1521)
乾式時常用穿孔能力	28 mm～160 mm
湿式時常用穿孔能力	28 mm～210 mm
全 高	606 mm
モーター込質量	14.7 kg
支柱角	50 mm
無負荷回転数	1,000/700min ⁻¹
消費電力	1,900W
取付ネジ径	M27

簡易着脱



ノズルの付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。

【内部集塵】 (乾式使用时)



乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。切削粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。

サイズ (mm)	外 径 (mm)	内 径 (mm)	標準価格 (円)
28	28.0	21.6	22,000
32	32.0	25.6	23,000
40	40.0	33.6	24,000
52	52.0	45.6	32,000
65	65.0	58.6	35,000
70	70.0	63.6	38,000
75	75.0	68.6	41,000
80	80.0	73.6	44,000
90	90.0	83.6	48,000
100	100.0	93.6	51,000
110	110.0	103.6	58,000
120	120.0	113.6	64,000
130	130.0	123.6	69,000
150※	150.0	143.6	78,000
160	160.0	153.6	88,000

※150 mmは受注生産品となります。

東京支店 TEL (03) 5995-6761
札幌営業所 TEL (011) 787-8311
仙台営業所 TEL (022) 287-1661
神奈川営業所 TEL (045) 250-0530

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641
広島営業所 TEL (0829) 34-4511
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

株式会社 シブヤ

イメージキャラクター
ワンダホル