

	本 体 型 名	TS-161H	TS-251H	TS-202H	TS-402H
	支柱サイズ	□60	□60	□60	□60
A	支柱長さ(面取部・ガイドキャップを除く)	980.0	980.0	980.0	980.0
BW	ベース幅	176.0	176.0	176.0	176.0
BW	ベース幅(キャスター含む)	242.0	242.0	242.0	242.0
C	全幅	242.2	242.2	242.2	242.2
C	全幅(キャスター含む)	275.2	275.2	275.2	275.2
D	支柱取付穴位置	60.0	60.0	60.0	60.0
E	支柱取付穴位置	20.0	20.0	20.0	20.0
F	ベース脚部高さ	3.0	3.0	3.0	3.0
BH	ベース全高	120.0	120.0	120.0	120.0
ML	モーター全長(A)	438.7	438.7	536.5	550.5
G		54.0	54.0	80.5	80.5
H	スピンドルねじ長さ	55.5	55.5	46.0	46.0
I		84.2	84.2	165.0	179.0
SL	スライドブロック長さ	245.0	245.0	245.0	245.0
J	面取部(ガイドキャップ)厚さ	20.0	20.0	20.0	20.0
K	支柱有効長さ	863.0	863.0	863.0	863.0
L	全高	1003.0	1003.0	1003.0	1003.0
M	スピンドル⇄取付面	105.0	105.0	110.0	110.0
N	取付面⇄ラック端面	73.5	73.5	73.5	73.5
BD	ベース奥行	275.0	275.0	275.0	275.0
BD	ベース奥行(キャスター含む)	318.0	318.0	318.0	318.0
BE		18.0	18.0	18.0	18.0
O	スピンドル⇄モーター端面	165.0	165.0	107.0	107.0
P	スピンドル⇄ラック端面	178.5	178.5	183.5	183.5
R		343.5	343.5	291.0	291.0
S	ラック厚さ	13.0	13.0	13.0	13.0
T	アンカー穴位置	293.5	293.5	298.5	298.5
U	アンカー穴長さ	60.0	60.0	60.0	60.0
V	アンカー穴位置	353.5	353.5	358.5	358.5
W		448.5	448.5	453.5	453.5
W	キャスター含む	491.5	491.5	496.5	496.5
X		613.5	613.5	561.0	561.0
X	キャスター含む	656.5	656.5	604.0	604.0
Y		省略	省略	省略	省略
Z		628.5	628.5	611.5	611.5
ST	ストローク	618.0	618.0	618.0	618.0

ダイモドリル質量 (単位: kg) (実測値です)

モーター	15.80	16.20	22.74	23.64
スライドブロック(ハンドル、モーター止めボルトを含む)	4.95	4.95	4.95	4.95
支柱(パイプボスを含む)	9.30	9.30	9.30	9.30
ベース(支柱止めボルトを含む)	4.90	4.90	4.90	4.90
総質量	34.95	35.35	41.89	42.79

