

M27 デッキプレート用ビット



**専用セグメント配置と
耐摩耗仕様シャンクにより**
従来のビットでは
発生しやすかった
デッキプレート穿孔時の

**セグメント飛び・欠け
が減少!!**


**安定した
デッキプレート穿孔
が可能になりました♪**

【特徴】

- 薄刃 1 本物
- 取付ネジ径 : M 2 7 ネジ
- シャンク : 耐摩耗仕様
(先端肉厚部長 : 100 mm)
- 適用機種 : TS-162

1本物

セグメント配置図 (φ110)



ビット先端部のほぼ全周にセグメントを配置し、ウォーターウェイ（セグメント間の隙間）がほとんど無い形状にすることで、セグメント飛び・欠けが発生しにくい構造となっています。
※ビットサイズによりセグメント配置は異なります。

サイズ (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	有効長 (mm)
φ65	65.0	58.6	280
φ75	75.0	68.6	280
φ80	80.0	73.6	280
φ90	90.0	83.6	280
φ100	100.0	93.6	280
φ110	110.0	103.6	280
φ120	120.0	113.6	280
φ130	130.0	123.6	280
φ150	150.0	143.6	280
φ160	160.0	153.6	280
φ180	180.3	173.3	280

東京支店 TEL (03) 5995-6761
札幌営業所 TEL (011) 787-8311
仙台営業所 TEL (022) 287-1661
神奈川営業所 TEL (045) 250-0530

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641
広島営業所 TEL (0829) 34-4511
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

株式会社 シブヤ

イメージキャラクター
ワンダホル

