

◎Hモーター騒音値データ

※. EN 62841規格に準拠した条件で計測

本体型式	モーター型式	音響パワーレベル dB(A)	音圧レベル dB(A)
TS-095	H1011	99.8	86.4
TS-135	H1511	100.3	82.5
TS-165	H1521	102.5	87.0
TSA165	HA1521	103.8	85.1
TS-255	H1721	106.8	87.1
TS-255PRO	H2021	103.6	87.2
TS-255PRO SPEED	H2021S	103.3	85.5
TS-405	H2221	100.6	86.6
TS-405Ⅲ	H2231	100.6	86.6
TS-405PRO	H3021	106	89.7
TS-405PROⅢ	H3031	106	89.7
TS-605	H2531	110	86.8
TS-605PRO	H3531	111.4	93.5

【語句説明】

※. EC指令:EU内で製品の自由な流通ができるよう加盟国で通用する基本法令。

※. EN規格:EC指令を具体的に実施するためにEUの統一規格として制定された。

※. 音響パワーレベル:機械などの(騒)音源が放射する音の全パワー(エネルギー)を表示したもの。音源固有の量。
測定環境には無関係なものなので、音源の運転条件などが変わらないかぎり、値は変わらない。

※. 音圧レベル:音源から放射された音の空間内のある一点における音圧を表す量。音源だけでなく測定環境や観測位置などによって値が変化する。