

電動ウォールソー

SS-401R オート

200V モーター搭載!! パワフルな切断ができます。

200V 高出力
モーター搭載

SS-401R オート	
本体	
最大切断能力	300mm(ステップ切り時 400mm)
最大ブレード径	30インチ(ステップ切り時 40インチ)
適用ブレード穴径	743(H)×350(W)×662(L)mm
寸法	27mm(35mm)
モーター込質量	42.7kg(送りモーター含む)
モーター	
電源	単相交流 200V
周波数	50/60Hz
消費電力	3600W
無負荷回転数	700/300min ⁻¹

標準付属品

オプション品

操作ボックス
AP-4400走行レール
1200mm・600mm
各1本30インチ
ブレードカバー漏電遮断器付ダイモトランス
60PREMIUM-MULTI

●漏電遮断器付ダイモトランス 60PREMIUM-MULTI

定格容量	周波数	入力電圧	出力電圧
6.0kVA(連続)	50/60Hz	200V 専用	200V/230V 105V/125V
出力コンセント		寸法 (mm)	質量
200/230V×1 100/120V×1 100V×1		W161×L280×H231	11.8kg

特 徴

① 200V モーター搭載

パワフルな切断ができます。

② 3分割式本体採用

壁や高所へのセッティングが簡単に行えます。

③ ワンタッチクランプ機構付スライドブロック

レールのどの位置にでもワンタッチで取付できます。

④ 本体走行用送りモーター搭載 (本体一体型)

1. 無負荷時進行速度が SS-300R 比 250% スピードアップ。
2. 左右走行切替可能

⑤ 吸気口カバー

モーター内へのノロ水の浸入を防止します。

⑥ 2分割式ブレードカバー (22/26/30/40インチ)

カバー内にたまったノロの清掃が簡単に行えます。

⑦ 切り込み用スケール標準付属

切り込み時の切断深さが一目で正確にわかります。

② 3分割式本体

支柱付スライドブロック
本体の取付

ギヤケースの取付



支柱ブラケット部の取付

③ ワンタッチクランプ機構



④ 本体側走行用送りモーター



⑤ 吸気口カバー



⑥ 2分割ブレードカバー



⑦ 切り込み用スケール



東京支店 TEL (03) 5995-6761
札幌営業所 TEL (011) 787-8311
仙台営業所 TEL (022) 287-1661
神奈川営業所 TEL (045) 250-0530

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641
広島営業所 TEL (0829) 34-4511
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

株式会社 シブヤ